

CRAWLER SCISSOR LIFTS

KC 표준

수직궤도형 제원표

Model	ZS1216C	ZS0610C	ZS0508C
Size			
작업높이	13.80m	8.80m	6.5m
A 상승시 발판 최대 높이	11.80m	6.80m	4.5m
B 적재시 작업대 높이	1.52m	1.12m	0.99m
C 작업대 길이	2.3m	1.94m	1.29m
D 작업대 너비	1.12m	0.95m	0.7m
작업대 확장	0.91m	0.91m	0.6m
E 장비 높이 (Rails Up)	2.75m	2.26m	2.1m
장비 높이 (Rails Down)	2.22m	1.77m	1.74m
F 장비 길이	2.75m	2.1m	1.46m
G 장비 폭	1.6m	1.05m	0.81m
H 지상고	0.15m	0.127m	0.07m
Performance			
적재 용량	350kg	250kg	240kg
발판 확장시 용량	113kg	113kg	100kg
최대 수용인원	2	2	1
주행 속도(적재 시)	2km/h	2km/h	2km/h
주행 속도(상승 시)	0km/h	0km/h	0km/h
회전 반경	0m	0m	0m
주행 모터	48V/2×4KW	24V/2×1.8KW	24V/2×0.77KW
업/다운 시간	62s/42s	34s/30s	23/25s
등판능력	30%(17°)	30%(17°)	25%(14°)
최대 작업 경사도(양옆으로/위아래로)	2°/3°	2°/2°	1.7°/1.7°
주행	뒷바퀴	뒷바퀴	뒷바퀴
브레이크	뒷바퀴	뒷바퀴	뒷바퀴
Power			
배터리	8×6V/200Ah	4×12V/300Ah	2×12V/115Ah
충전기	48V/35A	24V/30A	24V/30A
Weight			
총 중량	3750kg	1700kg	895kg

